

卷式覆膜裁切線

c sun 志聖

DFL-RS-600-C



Integrated Solutions of Tools, Materials and Processes.

卷式覆膜裁切線

DFL-RS-600-C

機台規格

Film 基材尺寸	外徑：Max.φ500mm 內徑：φ3"、φ6"通用 寬度：Max.550mm 厚度：100μm~200μm (不含保護膜)
乾膜尺寸	外徑：Max.φ400mm 內徑：φ3" 寬度：Max.550mm
壓膜製程	輸送速度：0.5~4M/min.(可調) 熱壓輪組：2支/組；φ78.6mm×760mm；電力1.5kw/支(約19kg) 熱壓輪溫度：室溫~120℃ (壓輪表面溫度) 熱壓輪均溫性：±3.5℃ (壓輪表面有效範圍550 mm) 熱壓輪壓力：氣壓 2~4kg/cm ²
預熱裝置(選配)	加熱方式：中波IR管 預熱溫度：室溫~Max.50℃ (Film表面溫度) 超溫保護裝置 安全裝置(電磁鎖)
加濕裝置(選配)	加濕方式：加濕輪
設備特點	覆膜機 ●原料 (Film) 正反轉功能 ●原料 (Film) 管徑：φ3"、φ6"通用 (6"轉接套) ●原料 (Film) 無料預警功能 ●自動演算直徑&張力功能 ●特殊交替式壓輪輸送設計，壓輪壓力0~5kg/cm² (可調) ●預熱裝置或加濕裝置提升貼膜效果 ●半自動貼膜機構 ●乾膜剝離形膜機構 ●貼膜精度±1mm內 ●接料平台(選配) 裁切機 ●特殊交替式壓輪輸送設計，壓輪壓力0~5kg/cm² (可調) ●特殊裁刀設計，裁切面平整，裁切刀壽命可達30萬次 ●人機介面可設定總產量及當前批量 ●裁切精度±1mm內 ●PU平皮帶輸送，輸送速度0.5~4M/min. (可調)
機台尺寸/重量	覆膜機：2,150mm (長) × 1,500mm (寬) × 1,700mm (高) / 1,500kg 裁切機：2,100mm (長) × 1,500mm (寬) × 1,400mm (高) / 1,200kg
Utility 需求	覆膜機電力需求：AC380 V；3φ 50Hz；30KVA 裁切機電力需求：AC380 V；3φ 50Hz；5KVA 氣壓需求：6kg/cm ² 以上
溫度控制	PID方式 + S.S.R.驅動
控制方式	程式控制器 + 人機介面(觸控螢幕)

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
 受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
 因應期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM201311-1000

www.csun.com.tw

總公司 (台北)
 新北市林口區工二工業區
 工八路2-1號
 TEL:886-2-2601-7706
 FAX:886-2-2601-8854

新竹
 新竹科學園區工業東九路
 5-2號3樓
 TEL:886-3-666-2883
 FAX:886-3-666-2892

台中
 台中市南屯區精科二路11號
 TEL:886-4-2359-1651
 FAX:886-4-23591854

志聖科技 (廣州)
 廣州市花都區獅鎮利和路6號
 TEL:86-20-8684-6341-3
 FAX:86-20-8691-0139

東莞
 東莞市長安鎮廈崗村
 第一工業區崗砂路10號
 TEL:86-769-8533-1146
 FAX:86-769-8533-1145

昆山
 昆山市玉山镇城北
 高科技工業園志聖路36號
 TEL:86-512-5778-0230
 FAX:86-512-5778-0229

千燈
 昆山市千燈鎮北鉅路36號
 沃泰2號廠房
 TEL:86-512-3680-9866
 FAX:86-512-3680-8008