

UV 乾燥設備

Compact UV Drying Equipment



UVC-201A

適用於電子零件移印，與網印接著後的UV乾燥
UV Drying for coating, printing and adhesion of electronic components.




UVC-322

電子零件、塑膠等網印及各種物品之注型與接著之乾燥
Components, plastic, paper items

相關耗材



紫外線量測表
EIT UV Meter



UV水銀燈 金屬鹵素燈
Mercury Metal Halide UV Lamp

UVC規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	輸入電源 Power-Source	有效照射寬 Effective width	輸送網寬 Belt width	網面距地高 Belt height	輸送速度 Conveyor speed	尺寸 Dimensions L/W/H mm
UVC-201A	AC 220V 1Ø 50/60HZ 2.5 KVA	220mm	280mm	770+50mm	1-5 m/min	1200/510/1185
UVC-322	AC 220V 1Ø 50/60HZ 10 KVA	350mm	400mm	770+50mm	4-20 m/min	1756/750/1350

註 Remark:

- (選購品)冷鏡或濾光板替代鋁反射罩，已獲致較低之乾燥溫度，使其更適用於易產生熱變形之材質的乾燥。
- X = 冷鏡 Y = 濾光板 Z = 冷鏡+濾光板。換裝X或Y項可獲得較低溫度，Z項可獲得更低之溫度。
- (option) Instead of aluminum reflector, it is optional to install the cold mirror or filter for comparatively lower temperature drying on heat-sensitive items.
- X = CM (Cold Mirror) Y = CF (Cold Filter) Z = CM+CF
- To install X or Y item, lower drying temperature can be obtained, if Z item, lowest drying temperature can be obtained.





• 與海德堡平版印刷機低收紙台UV機搭配實例



• 網版、平版印刷用UV紫外線乾燥設備(可搭配高收紙台機型)

網版、平版印刷用乾燥設備：

高強光度：燈光系統採用鹵素金屬燈，UV光强度高且穩定、紅外線含量低、用於油墨乾燥硬化方面、硬化速度快且物品溫度低。

低溫處理：高效率的空冷機構與冷光過濾裝置、可防止被照射物的溫度上升。如：紙張、PVC膠片、PP膠片、PET膠片、深色電腦按鍵、感熱紙...等，耐熱性低的材。

多變化：照設寬度有300MM、625MM、1000MM三種規格，燈光切換有80W/cm、120W/cm，燈管可調上下高度。

UVC規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	UVC-362MTC	UVC-362TC	UVC-752MTC	UVC-752TC	UVC-1202MTC	UVC-1202TC
輸入電源 Power-Source	AC 380/220V 3Ø 50/60HZ 10KVA		AC 380/220V 3Ø 50/60HZ 18KVA		AC 380/220V 3Ø 50/60HZ 27KVA	
燈管種類 Lamp Type	M	H	M	H	M	H
燈管功率 Lamp Power	3.6KW 80W/120W (cm)		7.5KW 80W/120W (cm)		12KW 80W/120W (cm)	
有效照設寬 Effective Width	300MM		625MM		1000MM	
燈管數 UV Lamp	2PCS					
產能速度 Conveyor Speed	6~30M/MIN					
輸送網種類 Conveyor Belt	特氟龍網附吸著機構 Teflon Belt with Suction					
照射距離 Height Adjusting	80~180mm					
冷卻 Cooling System	空冷，冷濾光板 Air Cooled Cold Filter					
選購品 Option	冷鏡裝置 Cold Mirror					

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
因應長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM201702-0500-KS

業務洽詢專線：+86-139-26269713 趙先生(華南) +86-139-26260250 陳先生(華東) +886-935-227109 洪先生(臺灣)

jung@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229