

PUR 噴槍 Spraying Gun



特點 | Characteristic

手持式設計適用於樣品室少量使用

Designed for handheld use a small amount of the sample.

精準溫度控制確保PUR膠罐均勻受熱

The precise temperature control to ensure uniform heating of PUR glue tube.

特殊噴頭設計讓PUR膠噴得更均勻

Special PUR glue spray nozzle design allows more uniform.

搭配小量包裝PUR膠罐減少殘膠的數量

With a small amount of PUR adhesive packaging to reduce the number of glue stuck and jam on the spray nozzle.



應用說明 | Applications

將PUR膠加熱後由固態轉為液態，再利用壓縮空氣將PUR膠噴至鞋材，透過噴槍頭的調整讓PUR膠均勻分佈在鞋材上面，接著將鞋材進行貼合。

After the PUR glue is heated from the solid into a liquid, and then using compressed air to spray PUR glue on shoes sole. By adjusting the Spraying Gun head, and allow PUR glue evenly distributed on sole upper, then attached and bonded.

搭配條件 | Condition

噴槍電源 Power supply :

AC 220V 、1Φ、 500W 、2.3A

AC 110V 、1Φ、 500W 、4.5A

空氣壓縮機:

儲壓筒容量50L、空氣儲壓8kg/cm²、

調整5kg/cm²、進氣量220L/min

(壓縮空氣需要經過濾水氣及濾油氣)

Air compressor:

The accumulator cylinder capacity 50L, air pressure storage 8kg/cm², adjust 5kg/cm², intake air 220L / min (Compressed air need to go through steam and oil filter filtration)



DM201606-0000

業務洽詢專線： +86-139-26269713 (華南) +86-139-26260250 (華東) +886-935-227109 (臺灣)

jung@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229