



固保羅 UV 油墨輥

特殊樹脂膠輥

GRANPAUL UV 使用的原材料從日本進口，是用一種特殊耐溶劑性所生產的膠輥，與一般 PU 不同，具超群耐溶劑性的優良樹脂滾輪。





優點

- 不會妨礙 UV 油墨的固化
- 優異的尺寸穩定性
- 滾筒清洗方便
- 更換滾筒後不需要磨合運轉
- 油墨不乾輓
- 適用非吸收性材料的高密著油墨
- 優越的耐臭氧、耐候性
- 兼具一般、UV 油墨特性
- 具有**低內部發熱性**
- 適用 Clay 油墨
- 硬度 (JIS-A) 可達 25~60 度



使用實績

小森機械、三菱重工業、秋山國際、海德堡、曼羅蘭、三條機械、太陽機械製作所、RYOBI、宮腰、櫻井 LINTEC (琳得科)、三起製作所、恩田製作所、志機製作所、威海濱田印刷機、SHINANO KENSHI 岩崎鐵工、篠原鐵工所、日本文化精工

與其他樹脂滾輪的比較

領域	油墨	其他公司的樹脂滾輪	固保羅 UV 油墨輓
薄膜印刷	高密著性 UV 油墨	密著性不良 油墨會乾燥結疤 洗淨性不良 滾輪表面會結晶化	不存在左列等問題
標籤印刷	UV 油墨	容易發生重影現象 採用震動滾輪也無法改善 洗淨性不良 容易造成加水分解	不存在左列等問題 (不需要串墨輓)
平版印刷	UV 油墨	啟動性不良 油墨容易乾燥結疤 洗淨性不良 容易造成加水分解	不存在左列等問題
表格印刷	Clay 油墨 (含有氮氣物質的 UV 油墨)	會發生膨脹、軟化現象， 僅能使用 1~2 日	使用一星期也不會變化

硬度：25°、30°、35°、40°、50°、60°

色澤：橘色

DM20100211

志聖總公司 (台北廠)
244 台北縣林口工二工業區工八路 2-1 號
TEL:886-2-2601-7706
FAX:886-2-2601-8854
客服專線 :0800-281-990

竹科分公司
300 新竹市科學園區
工業東九路 7-2 號 3F
TEL:886-3-666-2883
FAX:886-3-666-2892

台中廠
407 台中市工業區 10 路 17 號
TEL:886-4-2359-1651
FAX:886-4-2350-1860
客服專線 :0800-091-651

志聖科技 (廣州)
510850 廣州市花都區獅嶺鎮利和路 6 號
TEL:86-20-8684-6341-3
FAX:86-20-8691-0139

東莞分公司
TEL:86-769-8533-1146
FAX:86-769-8533-1145

昆山分公司
TEL:86-512-5778-0230
FAX:86-512-5778-0229