



機台特點 Characteristics

- 搭配CV及自動門生產(亦可搭配AGV自動運輸系統)
- 可對應多樣化治具 (CST/Tray盤)
- 優化節能、能源回收系統
- 資訊上報系統，可跟上工業4.0的潮流，加入物聯網的功能
- 多爐生產規劃，可單爐by bass進行保養
- 後維修門橫移式機構，方便維修
- 如CV段維修PM時，亦可於後維修側進行人工投料，維持生產不間斷
- 輸送區域設置FFU，提高產品潔淨度
- 2 CST/爐，最高產能120片/爐
- 出口規劃2 buffer區，符合單爐烘烤後出CST需求，增加週轉率



www.csun.com.tw

製程溫度	150°C±3°C
CST尺寸	W500 x D360 x H473mm (max.30pcs)
基板尺寸	170 x 100~250 x 370mm, 0.4~1.8t
T/T	20sec
產能	480pcs /次

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM2022Q2-0000



+86-159-6252-1975 (華東)

+86-136-0029-3510 (華南)

+886958-925529 (臺灣)

super.lu@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229