

エア冷却の窒素オーブン(自動扉 type)

c sun

Air Cooling Inert Oven (Auto door type)

QMO-2DSF-AM



スライドタイプ



回転式タイプ

Characteristics

- 酸素濃度:500ppm~20ppm。
Oxygen concentration 500ppm~20ppm
- 自動扉:スライドタイプ、回転式タイプ。
Automatic door (Sliding door / Revolving door)
- AGVやロボットといった自動搬送に対応。
Transfer mode (AGV/ Robot)



www.csun.com.tw

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment

Interior (mm)	W710 x D610 x 560 x 2チャンバー	W710 x D610 x 560 x 2 chambers
Exterior (mm)	W1680 x D1200 x H2200 (single tower 含む)	W1680 x D1200 x H2200 (with singal tower)
Power	AC220V, 3φ60HZ	AC220V, 3φ60HZ
Temp. Range	60°C ~ 250°C Max	60°C ~ 250°C Max
Temp. Controller	デジタル温調器(日本製)、PID調整	Digital Display (Made in Japan) Automatic PID Control ±0.5%
Temp. Uniformity	180°C±5°C	180°C±5°C
Cooling Systems	エアー冷却タイプ	Air Cooling System
Oxygen Concentration	500ppm~20ppmm(N2の流量により)	500ppm~20ppm (accroding to N ₂ flow)
Communication Mate	PLC + I/O	PLC with connecting wire
Automatic Door Sliding door	スライドタイプ/回転式タイプ	Sliding door / Revolving door
Safety Device	1.漏電遮断器 2.過熱保護 3.電気サーマル過電流保護 4.機械の異常時の警報 5.三相逆流防止装置 6.モーター過電流保護装置	1. Leakage Circuit Breaker 2. Over Temperature Protection 3. For Heater Overload 4. Buzzer 5. Phase Reverse 6. For Motor Overload
Option	1.酸素測定メーター 2.SECS/GEM 3.温度記録器 4.ステンレス製パンチングトレイ 5.電磁ロック	1. Oxygen Analyzer 2. SECS/GEM 3. Temperature Recorder 4. Stainless Steel Perforated Tray 5. Electromagnetic Door Lock

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
これらの仕様は予告なく変更される場合があります。

DM2023Q4-JP

+86-159-6252-1975 (華東)

+86-136-0029-3510 (華南)

+886958-925529 (臺灣)

super.lu@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229